

Fiche technique

Généralités

Référence: 4325

Désignation: Colad Magic Fix - Colle et poudre de remplissage



Réparez (presque) tout avec Magic Fix, un produit de la marque Colad. Ce produit est constitué d'une colle extra forte et d'une poudre de remplissage/renforcement, qui vous permet de réparer très rapidement et très solidement divers matériaux. Si un objet vaut la peine d'être réparé, il vous suffit de le coller, de le poncer et de le peindre ; c'est aussi simple que cela.

Collez presque tout. Comblez les fissures, les trous et les interstices avec la poudre de renforcement ! Ce produit permet de redonner rapidement aux objets leur forme originale. À utiliser sur les pièces visibles et non visibles. Après réparation, le produit Magic Fix peut être poncé et peint. Obtenez une réparation durable et ultra solide en quelques secondes. Magic Fix vous permet de procéder à une réparation rapidement.

- Conditionnement: 6 x colle, 2 x poudre de renforcement noire, 1 x poudre de renforcement grise, 1 x goupille rouge, 1 x gant, 1 x cuillère.
- Dimensions du conditionnement L x l x H (cm) : 5,5 x 12,5 x 12 cm
- Unité de conditionnement: par carton de 10 paquets, peut être utilisé comme présentoir

-  Magic Fix colle (A): durée de vie en pot: ½ an
- Durée de conservation: 2 ans
- Tenue à la chaleur: jusqu'à 160°C
- Résistant à l'huile
- Temps de séchage: 7 secondes
- Peut être traité: après 7 secondes
- Après application: peut être poncé et peint

Répare :

• l'acier • les matières plastiques • l'aluminium • la fibre de verre • la fibre de carbone • le caoutchouc • et bien plus encore.

Poudre de renforcement/remplissage :

Utilisez la poudre de remplissage en combinaison avec la colle pour combler les fissures ou les vides entre les matériaux et les coller. Lorsque vous travaillez sur des matières plastiques, utilisez la poudre de remplissage.

Utilisez, par exemple, la poudre de remplissage pour :

• les points de fixation des pare-chocs automobiles • les poignées des portières en plastique dur • les housses pour automobiles de classe B • le comblement et le reperçage • la refixation des vis • les radiateurs • les équipements • les rétroviseurs • les protections des poussoirs • les grilles • les outils à main • les carénages • les pare-chocs

Instructions d'utilisation :

Deux modes de réparation.

1) Collage.

Préparation :

Nettoyez la surface de toute trace de peinture, de poussière, de graisse et d'huile et assurez-vous que la zone à réparer est propre et sèche. Poncez la surface à l'aide de papier de verre. Mettez le gant livré avec le produit pour protéger votre main. Utilisez également des lunettes de protection, par exemple les lunettes de sécurité Colad (réf. 5085).

Étape 1 :

Découpez l'extrémité supérieure de l'embout de la colle.

Étape 2 :

Appliquez une petite quantité de colle Magic Fix de Colad sur un côté et pressez fermement les pièces l'une contre l'autre pendant quelques secondes. Attendez 7 secondes et c'est collé.

2) Comblement des fissures à l'aide de la poudre de remplissage combinée à la colle.

Préparation :

Nettoyez la surface de toute trace de peinture, de poussière, de graisse et d'huile et assurez-vous que la zone à réparer est propre et sèche. Poncez la surface à l'aide de papier de verre. Mettez le gant livré avec le produit pour protéger votre main. Utilisez également des lunettes de protection, par exemple les lunettes de sécurité Colad (réf. 5085).

Étape 1 :

Découpez au cutter l'embout de la poudre de renforcement Magic Fix de Colad. Découpez l'extrémité supérieure de l'embout de la colle.

Étape 2 :

Selon le substrat ou le résultat souhaité, choisissez la poudre de renforcement Magic Fix de Colad de couleur grise ou noire. Déposez une quantité suffisante de poudre de renforcement Magic Fix de Colad pour recouvrir la colle au niveau de la zone à réparer ou combler (trou/fissure) sous forme de couches d'une épaisseur maximale de 2 mm. Assurez-vous que la poudre de renforcement Magic Fix de Colad est uniformément répartie. Si nécessaire, utilisez l'applicateur pour ajuster la répartition et la dose de poudre.

Étape 3 :

Ensuite, déposez la colle Magic Fix sur la poudre de renforcement Magic Fix de Colad jusqu'à ce que la poudre n'absorbe plus la colle Magic Fix de Colad. Assurez-vous que l'extrémité de la colle Magic Fix de Colad ne colle pas à la poudre de renforcement Magic Fix de Colad. La colle et la poudre forment un joint solide et dur en quelques secondes. Traitement possible au bout de 7 secondes. Si l'épaisseur de la réparation s'avère insuffisante, répétez les étapes 2 + 3.

Conseil : lorsque vous comblez de gros trous ou de larges fissures, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un ruban adhésif pour recouvrir la face inférieure afin de permettre à la poudre de remplissage d'être mise en place avant l'application de la colle sur la poudre de renforcement. Appliquez plusieurs couches (poudre + colle) pour combler les fissures ou les trous les plus profonds conformément à la description ci-dessus pour faire en sorte que le collage soit suffisamment solide.

Attention !

- La réaction chimique associée à la poudre de renforcement Magic Fix de Colad et à la colle Magic Fix de Colad peut brûler la peau.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux, et évitez d'inhaler les vapeurs.
- À utiliser dans une zone bien ventilée.
- Si vos doigts se collent l'un à l'autre, appliquez un solvant tel que de l'acétone sur les zones de contact, puis lavez à l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, lavez immédiatement à grande eau.
- La colle et la poudre de renforcement Magic Fix de Colad ne fonctionnent pas sur le polyéthylène.

Magic Fix – Colle (A) - Attention:

H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H335-Peut irriter les voies respiratoires. H315-Provoque une irritation cutanée. P261-Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. P280-Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux / du visage. P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise. EUH202-Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants. EUH208-Contient 1,4-Dihydroxybenzène. Peut produire une réaction allergique. 2-cyanoacrylate d'éthyle.

FDS :

Veuillez lire notre FDS pour plus d'informations concernant les risques associés aux substances dangereuses présentes dans ce produit.

Précautions :

Portez des articles de protection lorsque vous utilisez le produit Magic Fix de Colad.

- Gants Colad gris en nitrile, réf. 53800#
- Lunettes de sécurité Colad réf. 5085

Éditée par:

EMM International BV
Pays-Bas
www.emm.com



T +31(0)38 467 66 00
www.colad.fr