



## Tuyau d'air antistatique pour cabine de peinture

Tuyau d'air extrêmement souple et léger. Disponible en plusieurs diamètres et longueurs sur demande.

- Couleur bleu, lisse.
- Tuyau conducteur de l'électricité statique.
- Grande flexibilité et maniabilité.
- Équipé de raccord au choix (Euro ou Standard).



- Pression de service 20 bar
- Poids 230 gr / mètre
- T° maxi: -40 à 100°C
- Propriétés électriques: tuyau conducteur,  $R < 10^6 \Omega \cdot m$

Code	Désignation	Diamètre	Embout	Coupleur	Lg
<b>TUYAUX AIR</b>					
77091052	Tuyau air bleu antistatique	10 x 18 mm	Raccord rapide MALE EURO	Coupleur FEM EURO	12,5m
77091053	Tuyau air bleu antistatique	10 x 18 mm	Raccord rapide MALE STANDARD	Coupleur FEM STANDARD	12,5m
77091054	Tuyau air bleu antistatique	10 x 18 mm	Raccord F1/4"	Coupleur FEM EURO	12,5m
77091055	Tuyau air bleu antistatique	10 x 18 mm	Raccord F1/4"	Coupleur FEM STANDARD	12,5m
77091056	Tuyau air bleu antistatique	10 x 18 mm	Raccord F1/4"	Coupleur FEM UNIVERSEL	12,5m
770901500	Tuyau air bleu antistatique bobine nue	10 x 18 mm			50m

Ces tuyaux ne sont pas soumis à des normes.



**ANEST IWATA France S.A**  
 25 rue de Madrid - 38070 St Quentin Fallavier  
 Tél. +33 (0)4 - 74 94 59 69  
 Fax +33 (0)4 - 74 94 34 39  
 info@anest-iwata-fr.com  
 www.anest-iwata.fr

Distribué par: