

Fiche technique

Généralités

Référence : 90672267

Désignation : Primaire pour plastique (200 ml)



Caractéristiques techniques

Le pulvérisateur Primaire plastique est un composé prévu pour la préparation des surfaces en plastique, composées de résines dispersées dans des solvants. Il augmente de manière scientifique l'adhérence des produits structuraux sur des matériaux thermoplastiques tels que le PMMA, le SAN, l'ABS, le PP, le PA, le TPU, le PVC rigide et le CA.

Propriétés

Aspect : Aérosol.

Couleur : Transparent incolore.

Densité : 0.86 kg/l, +/- 0.04 à 20°C (phase liquide).

Gaz propulseur : G.P.L. (propane/butane).

Inflammabilité : Extrêmement inflammable.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser uniformément une fine couche de produit directement sur les pièces à coller, en maintenant l'aérosol en position verticale. Le produit favorise une adhérence efficace des peintures, colles et encres. Utiliser les quantités strictement nécessaires pour éviter le gaspillage du produit et la formation de gouttes. Attendre au moins 5 minutes (23°C) avant d'appliquer la colle.

Remarque

Pour éviter les problèmes d'incompatibilité, nous recommandons d'utiliser la gamme complète de produits pour la réparation des matériaux plastiques.

Réservé à l'usage professionnel

Lire et observer les consignes de sécurité indiquées sur l'étiquette du conteneur.

Pour les informations relatives à la manipulation et au transport notamment, veuillez vous reporter à la fiche technique du produit en question. Les informations figurant sur le présent document se réfèrent à la connaissance du produit lors de la préparation de la compilation mentionnée ci-dessus. Toutefois, étant donné les nombreuses utilisations et interférences possibles du fait d'éléments indépendants du producteur, il est impossible d'assumer une quelconque responsabilité à l'égard des indications données.

Produits associés Colad

Référence : 90672258/90672259/90672240/90672241

Désignation : Colle pour plastiques 2K : Séchage super rapide 30 secondes, Séchage rapide 1 minute 30, Séchage moyen 3 minutes 30 et Séchage lent 5 minutes.

Référence : 90672270

Désignation : Nettoyant pour plastique

Clause de non-responsabilité – Fiche technique et fiche de données de sécurité

L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations indiquées sur la fiche technique. Vous trouverez les informations relatives à la sécurité au travail et à la sécurité environnementale sur la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.colad.co. Il appartient à l'utilisateur de lire et d'appliquer ces informations.

Avis

Ces produits sont réservés à l'usage professionnel. Une manipulation incorrecte de la colle peut entraîner des dommages. Il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux et porter l'équipement et les vêtements de protection nécessaires.

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine.

Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Editée par :

EMM International BV
Bohemestraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas
www.emm.com



Tél. +31(0)38 467 66 00
www.colad.fr