

ITALCO gamme professionnelle / séparateur d'eau et d'huile avec filtres à particules fournissant une haute qualité d'air comprimé. Garantissant un travail peinture performant, débit d'air élevé de plus de 92cfm (2600L/min).

Pression max : 15 bars

Ce système de filtre à air ITALCO possède des performances élevées et fournit un air propre de qualité supérieure. Pour chaque atelier de réparation automobile, constructeur automobile et d'autobus, secteur nautique et industriel. Indispensable dans les ateliers nécessitant un air comprimé irréprochable et utilisant des produits et peintures modernes.



MODELE: AC6001

FILTRE A AIR PROFESSIONNEL

- retire l'huile et l'eau

Pour les pistolets de pulvérisation (apprêts et primaires), soufflettes et outillage pneumatique en général

1. Débit d'air élevé de plus de 92 cfm (2600 L/min);
2. Filtre les particules de plus de 5 microns;
3. Boîtier en alliage d'aluminium avec température maximale de travail 120°C;
4. Construction robuste, longue durée de vie;
5. Décharge automatique de la condensation.



MODELE: AC6002

FILTRE A AIR PROFESSIONNEL

- retire l'huile et l'eau
- enlève les micro-saletés

Pour les pistolets de pulvérisation (peintures et vernis)

1. Débit d'air élevé de plus de 81 cfm (2300 L/min);
2. Construction robuste, longue durée de vie;
3. Filtre les particules de plus de 0,01 microns;
4. Boîtier en alliage d'aluminium avec température maximale de travail 120°C;
5. Décharge automatique de la condensation.



MODELE: AC6003

FILTRE A AIR PROFESSIONNEL

- retire l'huile et l'eau
- enlève les micro-saletés
- enlève la vapeur d'huile et l'odeur

Pour pistolets de pulvérisation des peintures à l'eau et l'utilisation des masques respiratoires (sans filtre à charbon actif)

1. Débit d'air élevé de plus de 70 cfm (2000 L/min);
2. Filtre les particules de moins de 0,01 microns;
3. Elimine les odeurs organiques;
4. Boîtier en alliage d'aluminium avec température maximale de travail 60°C;
5. Filtre combi de charbon actif



Email : vente@technicindustrie.nc

<http://www.technicindustrie.nc>

FILTRE A AIR

PROFESSIONNEL

Filtrer les particules de moins de **0.01** microns

Fournir de l'air comprimé propre avec un degré de séparation de **99.998 %**



RESEAU D'AIR

COMPRESSEUR D'AIR

Coupleurs d'air: G 1/2" F



Soupape automatique de décharge de la condensation :

La vanne de décharge automatique fonctionne sur le filtre vertical. La vanne se ferme lorsque la pression de l'entrée du filtre est inférieure à 1 bar. Entrez lentement l'air comprimé dans la vanne au début du travail (ne doit pas entrer l'air comprimé de façon brutale, pour éviter la casse de pièces causées par l'impact du flux d'air comprimé). Ajustez ensuite la pression de travail. Enfin, connectez le tuyau souple et récupérez l'huile de condensation et l'eau dans un récipient (pour éviter la pollution de l'environnement de travail).

Pour les pistolets de pulvérisation des apprêts et primaires



Pour les pistolets de pulvérisation des revêtements de finition



Pour les pistolets de pulvérisation des peintures à l'eau



Pour les pistolets à air comprimé, outils pneumatiques



Masque respiratoire (sans filtre à charbon actif)

Élimination des gouttelettes d'huile et du condensat

ÉLIMINATION DES PARTICULES

ÉLIMINER LA VAPEUR D'HUILE ET LES ODEURS

L'ILLUSTRATION GRAPHIQUE POUR LA FONCTION DU FILTRE À AIR STANDARD À 3 ÉTAPES :

Étape 1 : ÉLIMINATION DES GOUTTELLETES D'HUILE ET DU CONDENSAT

1a Séparateur cyclone : élimination des gouttelettes d'huile et du condensat

1b Filtre fritté : séparation des particules supérieures à 5 microns, filtre réutilisable et décharge automatique des condensats. (Doit être nettoyé tous les 6 mois)

Étape 2 : ÉLIMINATION DES PARTICULES

2 Cartouche filtre fin : séparer les particules de plus de 0.01 microns

(doit être remplacé lorsque la différence d'indication de pression de ces 2 jauges est supérieure à 0.8 BAR)

Étape 3 : ÉLIMINATION DE LA VAPEUR D'HUILE ET DES ODEURS

3 Filtre à charbon actif : élimination des particules (moins de 0.01 microns), élimination de la vapeur d'huile et des odeurs organiques. (Doit être remplacé tous les 3 mois)

Technic Industrie