





## ACRYL CLEAR COAT SPRAY



COUVERTURE



SURFACE TRÈS DURE



ANTI-UV



SÉCHAGE RAPIDE



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ



3 MIN  
SECOUER



25 CM  
MODÈLE DE PULVÉRISATION



5 MIN  
TEMPS ENTRE LES COUCHES



3 LAYERS  
VAPORISER PLUSIEURS COUCHES



NETTOYER



30 MINUTES  
SEC AU TOUCHER



24H  
SÉCHAGE FINAL



ACRYL  
A BASE DE SOLVANT

CAR-REP® CLEAR COAT ACRYL SPRAY convient à presque toutes les surfaces telles que le métal, le bois, le plastique dur, la pierre, le béton, le verre, le vinyle et de nombreux autres matériaux. métal, le bois, le plastique dur, la pierre, le béton, le verre, le vinyle et bien d'autres matériaux. La surface doit être propre et sèche. Polir la surface avec du papier de verre si nécessaire.

Enlevez la poussière, la graisse et les autres contaminants. Protéger les zones situées à l'extérieur de l'objet. Agiter la boîte pendant environ 3 minutes. Il est recommandé de faire un essai de peinture sur une petite surface invisible. Vaporiser à une distance d'environ 20 à 30 cm. Vaporiser d'abord une couche très légère et fine, puis attendre 30 à 60 secondes. Pulvériser ensuite 3 couches, d'abord horizontales, puis verticales et enfin horizontales. Attendre environ 30 à 60 secondes et répéter l'opération si nécessaire. Après utilisation, nettoyer la buse en retournant l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que seul le gaz propulseur sorte.

**BINDER:** Acrylique

**DEGREE OF GLOSS (DIN 67530 60 °):**  
gloss 80-100 gloss units

**STORAGE STABILITY:** 60 months

**SIZE:** 500ml

**SALES QTY:**  
500ml: 6 pcs

## CAR-REP Acryl Clear Coat Spray 11285

Art. No.	CAR-REP Acryl Clear Coat Spray 11285	Color	Barcode
cr01050	Spray Clear Coat Car-Rep Acryl 500ml	○	6412490016326